



LÍNEA CONDORITO



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: export@jacto.com.br www.jacto.com.br

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE** AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VÍAS PÚBLICAS.



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 02/2016. **930002075**

LÍNEA CONDORITO

EQUIPO IDEAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS PROPIEDADES.

La **Línea Condorito** fue desarrollada para hacer una pulverización uniforme, con alto rendimiento operacional diario y costo de mantenimiento reducido.





CONDORITO 400

BARRAS DE 10 METROS

Barras de 10 metros, en X, que facilitan transportar y guardar el pulverizador. La sencilla abertura manual minimiza el esfuerzo del operador. Altura máxima de 1,30 m.

CHASIS

Moderno y robusto, garantiza excelente distribución del peso, gran resistencia y estabilidad al conjunto en diversos tipos de terreno.

TANQUE DE 400 LITROS

En polietileno de alta resistencia. Acabado pulido de las superficies interna y externa facilita la limpieza. Resiste a los impactos y a la corrosión. Tapa con rosca.





CONDORITO 600

BARRAS DE 10 METROS

Barras de 10 metros, en **X**, que facilitan transportar y guardar el pulverizador. La sencilla abertura manual minimiza el esfuerzo del operador. Altura máxima de 1,30 m.

TANQUE DE 600 LITROS.

En polietileno de alta resistencia. Acabado pulido de las superficies interna y externa facilita la limpieza. Resiste a los impactos y a la corrosión.

Tapa con rosca. El Condorito 600 fue especialmente desarrollado para el agricultor que busca más producción diaria en su cultivo.





COMPONENTES. **LÍNEA CONDORITO.**

TANQUE



Fabricado en polietileno, es suministrado para 400 litros o 600 litros.

TANQUE DA AGUA LIMPIA



El tanque de agua limpia con capacidad para 12 litros le ofrece mayor confort y protección al operador.

BOMBA



Bomba accionada por cardán opcional, modelo JP-401, con capacidad de caudal de 38 L/min. Las camisas en cerámica garantizan excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión.

LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases usando el producto del tanque.

MANDO



Mando CJ-42A con alivio rápido que evita sobrecarga de presión en el circuito de agroquímicos. Manómetro con escala extendida y baño en glicerina. Mayor facilidad de lectura.

FILTRO



Con cierre rápido para facilitar la limpieza. Sistema de filtración por medio de telas de acero inoxidable.



CONDORITO

ESPECIFICACIONES TECNICAS



	CONDORITO 400	CONDORITO 600
Dimensiones		
- Longitud X anchura X altura	1,30 x 2,05 x 2,00 m	1,45 x 2,20 x 2,10 m
- Peso	110 kg	191 kg
Tanque		
- Capacidad	400 l	600 l
- Material	Polietileno	Polietileno
- Agitador	Hidráulico	Hidráulico
Tanque de água limpia		
- Capacidad	12 l	12 l
- Material	polietileno	polietileno
Bomba		
- Modelo	JP-401	JP-401
- Capacidad de caudal	38 l/min	38 l/min
- Presion maxima de trabajo	300psi	300psi
Filtro de agroquímicos		
- Modelo	FVS 100	FVS 100
- Capacidad	100 l/min	100 l/min
- malla	60	60
Barras		
- Anchura de trabajo	10 m	10 m
- Accionamento	Manual	Manual
- Altura mínima / altura máxima	Hasta 1,30 m	Hasta 1,30 m
- Ramales - distancias, número de boquillas	35 cm / 29 boquillas 50 cm / 21 boquillas	50 cm / 20 o 21 bicos
- Portaboquillas	Monojet	Monojet
Velocidad de trabajo	2 a 6 km/h	2 a 6 km/h
Opcionales	Abastecedor Filtro de línea	Abastecedor Filtro de línea